

F8500U系列

紫外激光打码系统



F8500U系列紫外激光打码系统

采用355nm的紫外激光器研发而成，由于其聚焦光斑极小且对材料的机械变形与加工热影响微乎其微，因而特别适合进行超精细打标、特殊材料打标，如食品、烟草、医药、电子元件、化工建材、金属表面镀层打标，玻璃器具表面打孔等应用，是对打标效果有更高追求客户的首选产品。



简单、灵活

- 所见即所得安装向导
- 强大的系统自检功能，保障在线时长
- 丰富的IO接口，实现智能化产线控制
- 速度自动测算，轻松实现生产力评估
- 用户文件类型自动分类叠放，一键备份、一键恢复
- 定制化光束转向装置（BTU），轻松实现各角度打印安装
- 自主研发的触摸式控制系统，友好的人机互动，减少误操作

稳定、高效

- 高度集成的模块化设计，安装维护更简单
- 多种高清晰度打印场镜可提供精确完美的标识
- 双红光振镜系统，自带高柔防水线缆，运行稳定，定位精准
- 科学精准的矢量规划逻辑，大幅度减少单次标刻耗用时间

F8500U系列

技术参数

标识速度

- 高达2000个字符/秒⁽¹⁾

生产线速度

- 最高可达3400毫米/秒 (11英尺/秒) ⁽¹⁾

可选场镜

- 标准 F160 (100x100)

- 可选 F100 (70x70) , F210 (140x140) ,
F254 (170x170) , F330 (220x220)

波长

- 355纳米

标识格式

- 行业标准字体(Windows"TrueType")和单线条字体机器可读编码
(OCR、二维矩阵等)
- 条码：Code128A、Code128B、Code128C、Code39、Code93、
QR-Code, Data Matrix, Aztec-Code, Han Xin-Code
- 图形、徽标、标志等
- 直线形、圆形、弧形、反转、旋转序列号和批号
- 自动日期、分层和时间打码；实时时钟
- 点阵模式可提供比传统网格模式更快的速度打印二维编码

光束偏转

- 利用高速数字检流计扫描仪控制光束方向

用户界面

- 个性化触摸式控制屏，人性化操作，简单易学

⁽¹⁾: 最大标识和生产线速度视应用而定

激光管

- 固体UV激光器

通信

- UDP、TCP/IP 和 RS232

- 编码器和产品检测触发器输入

- 4个输入/4个输出用于开始/停止信号、机器/操作员联锁装置、警报输出；
安全电路除外

集成

- 灵活的光束传输选项（光束延伸装置/光束转向装置）

电气要求

- 110-240 VAC, ~50/60 Hz, 1 PH, 0.70 kW

冷却系统

- 水冷

环境

- 温度 5-40°C (41-104°F)

- 湿度 10%-90%，无冷凝

约重

- 整机净重： 28kg

型号说明



F 8 5 X X U

03: 3W

05: 5W


10: 10W

机箱尺寸 (mm)






喷头尺寸 (mm)

标配尺寸:



选配BTU尺寸:



*部分功能非标配或需要定制，详情请向我司咨询

官方网址: www.fast-jet.com

热线电话: 400-1160-610

样本如有修改，恕不另行通知

版本号: LF8500U001_CN

FASTJET
上海华炎电子设备有限公司

